

	12 MOV	12 MTV	23 MOV	23 MTV
Общая информация				
Артикул	0010015235	0010015237	0010015236	0010015238
Стоимость, рубли	47 500 р.	50 500 р.	47 500 р.	50 500 р.
Тип котла				
Газовый	Да	Да	Да	Да
Электрический	-	-	-	-
Одноконтурный				
Одноконтурный	-	-	-	-
Двухконтурный				
Двухконтурный	Да	Да	Да	Да
Настенный				
Настенный	Да	Да	Да	Да
Напольный				
Напольный	-	-	-	-
Технические характеристики				
Контур отопления				
Открытая				
Открытая	Да	-	Да	-
Закрытая				
Закрытая	-	Да	-	Да
Полезная мощность, кВт	9,1 - 12,0	8,0 - 11,9	9,0 - 23,0	9,0 - 24,6
Потребляемая мощность, кВт	10,5 - 13,6	9,4 - 13,1	10,5 - 25,7	10,5 - 27,1
Номинальный ток, ~230В/А	-	-	-	-
Номинальный ток, ~360В/А	-	-	-	-
Максимальная сила тока, ~230В/А	-	-	-	-
Максимальная сила тока, ~360В/А	-	-	-	-
Рабочее давление, Атм	0,5 - 3,0	0,5 - 3,0	0,5 - 3,0	0,5 - 3,0
Расширительный бак, л	5	5	5	5
Контур ГВС				
Накопительный бойлер				
Накопительный бойлер	-	-	-	-
Расширительный бак, л				
Расширительный бак, л	-	-	-	-
Теплообменник				
Теплообменник	Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый
Диапазон температуры ГВС, оС	35 - 65	35 - 65	35 - 65	35 - 65
Объем горячей воды, л/мин	1,5 - 11,4	1,5 - 11,4	1,5 - 11,4	1,5 - 11,4
Рабочее давление, Атм	1,0 - 10,0	1,0 - 10,0	1,0 - 10,0	1,0 - 10,0
Контур подачи газа				
Давление природного газа, мм.вод.ст.	130-200	130-200	130-200	130-200
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст.	300	300	300	300
Расход природного газа, м3/час	1,44	1,39	2,7	2,9
Расход сжиженного газа, кг/час	1,07	1,03	2,0	2,1
Класс Nox	3	3	3	3
Управление				
Панель управления				
Светодиодная индикация				
Светодиодная индикация	-	-	-	-
Жидкокристаллический дисплей				
Жидкокристаллический дисплей	Да	Да	Да	Да
Индикация температуры				
Индикация температуры	Да	Да	Да	Да
Индикация неисправностей				
Индикация неисправностей	Да	Да	Да	Да

	12 MOV	12 MTV	23 MOV	23 MTV
Терморегуляторы				
Exabasic	Да	Да	Да	Да
Exacontrol	Да	Да	Да	Да
Thermolink B	Да	Да	Да	Да
Thermolink P	Да	Да	Да	Да
Thermolink S	Да	Да	Да	Да
Система контроля				
Датчик тяги	Да	-	Да	-
Дифференциал дымохода	-	Да	-	Да
Контроль пламени	Да	Да	Да	Да
Предохранительный клапан	Да	Да	Да	Да
Датчик расхода воды	Да	Да	Да	Да
Тепловой предохранитель	Да	Да	Да	Да
Защита от замерзания	Да	Да	Да	Да
Антиблокировка трехходового клапана	Да	Да	Да	Да
Защита насоса от заклинивания	Да	Да	Да	Да
Электрическое подключение				
Напряжение / Частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребление, Вт	92	136	92	156
Класс защиты	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Присоединительные диаметры				
Дымоход, мм	136	60/100	155	60/100
Газопровод	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Контур ГВС / отопления	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"
Габариты				
Высота, мм	740	740	740	740
Глубина, мм	310	310	310	310
Ширина, мм	410	410	410	410
Вес, кг	31,0	34,0	31,0	34,0