

			ВОЛК	
			12 KSO	16 KSO
Артикул			K019910214	K019910215
Тип котла	Напольный		•	•
	Электронезависимый		•	•
Применение	Открытые системы отопления		•	•
	Закрытые системы отопления		-	-
Тип топлива	Природный газ G(20)		•	•
	Сжиженный газ (G30)		-	-
	Дизельное топливо		-	-
	Твердое топливо		-	-
Горелка	Инжекторная		•	•
	Вентиляторная ***		-	-
	Одноступенчатая		•	•
	Двухступенчатая		-	-
	Модулирующая		-	-
Тип розжига	Пьезорозжиг		•	•
	Электророзжиг		-	-
Теплообменник	Тип		-	-
	Материал		Сталь	Сталь
Режимы работы	Количество секций		-	-
	Отопление		•	•
	Горячее водоснабжение		-	-
Отопительный контур				
Камера сгорания	Открытая		•	•
	Закрытая		-	-
Полезная мощность (газ)	Газ	кВт	12,5	16,0
	Дизельное топливо	кВт	-	-
	Дрова	кВт	-	-
	Уголь	кВт	-	-
Время сгорания	Дрова	час	-	-
	Уголь	час	-	-
Максимальная длина полена		см	-	-
КПД		%	92,5	92,5
Диапазон резульативной температуры		°С	30-80	30-80
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	-	-
	Максимальное	Атм	1,0	1,0
Объем теплообменника		л	25	25
Контур подачи газа				
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130	130
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	-	-
Управление				
Терморегуляторы	Exabasic		-	-
	Exacontrol		-	-
	Thermolink B		-	-
	Thermolink P		-	-
	Thermolink S		-	-
	KROMSCHRODER E8.4401		-	-
	Панель управления NO		-	-
Панель управления	Светодиодная индикация		-	-
	Жидкокристаллический дисплей		-	-
	Показатель температуры		•	•
	Показатель давления теплоносителя		•	•
	Индикация неисправностей		-	-
Безопасность				
Безопасность	Датчик тяги		•	•
	Термостатический регулятор		-	-
	Контроль пламени		•	•
	Предохранительный клапан		-	-
	Датчик перегрева		•	•
	Защита от промерзания		-	-
	Антиблокировка насоса		-	-
Размеры и подключение				
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	-	-
	Потребление	Вт	-	-
	Класс электрической защиты		-	-
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	130	130
	Газопровод	дюйм	1/2"	1/2"
	Контур отопления	дюйм	2"	2"
	Контур ГВС	дюйм	-	-
Габариты	Высота	мм	745	745
	Глубина	мм	460	460
	Ширина	мм	390	390
Вес		кг	46,5	46,5

* Приобретается дополнительно

Примечания
Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на природный газ (Е).